

ÉLINGUES RONDES S.T.P.

L ÉLINGUES RÉGULIÈRES

- Modèle selon les capacités standards de l'industrie.
- Longueur de 2' à 120'.
- Munie d'une double gaine
- Fil en polyester.
- Gaine extérieure en polyester aux couleurs standards de l'industrie.
- Facteur de sécurité 5 : 1

LX ÉLINGUES RÉGULIÈRES PLUS

- Modèle aux capacités variant de 3,000 lb à 150,000 lb.
- Longueur de 2' à 120'.
- Munie d'une double gaine.
- Fil en polyester.
- Gaine extérieure bleue en nylon qui inclut une microfibre de protection NANO.
- Facteur de sécurité 5 :1

LXC ÉLINGUES HAUTES CAPACITÉ MÉGA

- Modèle aux capacités variant de 10,000 lb à 500, 000 lb.
- Longueur de 2' à 120'.
- Munie d'une double Gaine.
- Fil Spectra®
- Gaine extérieure bleue en nylon qui inclut une microfibre de protection NANO.
- Facteur de sécurité 5 :1

LXC-DL ÉLINGUES HAUTES CAPACITÉ DUO

- Modèle doublé - Capacités : 20,000 lb. à 1,000,000 lb.
- Longueur de 2' à 120'.
- Munie d'une double Gaine.
- Fil Spectra®
- Gaine extérieure bleue en nylon qui inclut une microfibre de protection NANO.
- Facteur de sécurité 5 :1

LXC-7 :1 ÉLINGUES HAUTES CAPACITÉ ULTIME

- Capacités variant de 10,000 lb. à 500, 000 lb.
- Longueur de 2' à 120'.
- Munie double gaine.
- Fil Spectra®
- Gaine extérieure bleue en nylon qui inclut une microfibre de protection NANO.
- Facteur de sécurité 7 :1

ÉLINGUES RONDES S.T.P.

 **Sécuritaire**

 **Travail**

 **Précision**

Longueur précise à presque 99% pour des élingues de même modèle et de même longueur.
Protecteur spécial disponible sur demande.

CHAQUE ÉLINGUE EST CONFORME AUX NORMES ASME B30.9, OSHA et WSTDA.