



**LAM-É
ST-PIERRE**



AIMANT DE LEVAGE MODÈLE RPL

CARACTÉRISTIQUES



Soulevez, déplacez ou positionnez des matériaux ronds ou plats avec le même aimant. Les aimants à levage permanents de la série RPL offrent la flexibilité pour gérer plusieurs opérations.

- Aimants puissants
- Soulève des matériaux plats et ronds
- Mécanisme de verrouillage intégré à la poignée pour une utilisation d'une seule main
- Cinq modèles avec des capacités jusqu'à 5 000 lbs sur matériau plat et 1250 lbs sur matériau rond
- Marche / Arrêt manuel
- Aucune alimentation requise



NO. MODÈLE	RPL250ER-20A	RPL750ER-20A	RPL1500ER-20A	RPL2500ER-20A	RPL5000ER-20A	
PLAT - MAX. CAP. (LBS.)	250	750	1 500	2 500	5 000	
MIN. ÉPAISSEUR - MAX. CAP. (PO.)	1	1	1-3/4	1-3/4	2-3/8	
ROND - MAX. CAP. (LBS.)	125	375	750	1 250	----	
MIN. À MAX. 'OD' (PO.)	3	5	6-1/2	10	----	
* ÉPAISSEUR DE MATÉRIAU (CAPACITÉ NOMINALE)	11 JAUGE	50	100	100	90	N/R
	1/4 POUCE	110	250	260	220	N/R
	3/8 POUCE	180	500	670	600	N/R
	1/2 POUCE	210	680	1 050	900	N/R
	3/4 POUCE	240	710	1 350	1 500	N/R
	1 POUCE	250	750	1 430	1 880	N/R
	1 1/4 POUCE	250	750	1 460	2 260	N/R
	1 1/2 POUCE	250	750	1 460	2 400	3 660
	1 3/4 POUCE	250	750	1 500	2 500	4 000
DIMENSIONS	2 POUCE	250	750	1 500	2 500	4 660
	A (PO.)	3-9/16	6-3/8	9-1/8	10-5/8	14-7/8
	B (PO.)	2-1/2	3-5/8	4-13/16	6-15/16	8-7/16
	C (PO.)	2-5/8	3-9/16	4-5/8	6-13/32	8-11/32
POIDS (LBS.)	7	22	53	110	276	

* Les capacités nominales indiquées sont sur une plaque d'acier plate, propre et polie avec une face magnétique en contact total avec la surface de charge. Épaisseur matérielle: levage la capacité est plus faible sur les matériaux plus fins. NR - Non recommandé, toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.



**LAM-É
ST-PIERRE**

www.lamestierre.com

Montréal | T 514 354-4219 / 1 800 361-4019
 Québec | T 418 652-9759 / 1 800 652-9759
 Saguenay | T 418 696-9759 / 1 866 696 9759