







## PALAN À LEVIER X5-SERIES



## **CARACTÉRISTIQUES**

- Le frein s'enclenche et s'active sans précharge minimale
- Inspection de tous les crochets (conformément à la norme B30 de l'ASME) et remplacement facile des crochets grâce aux moufles à crochet à vis
- Construction entièrement en acier pour une résistance durable dans un format compact
- Pièces externes thermolaquées et galvanisées pour une protection anticorrosion
- Plaques signalétiques en acier inoxydable présentant le modèle et les avertissements requis par l'OSHA et par la norme B30 de l'ASME gravés au laser, et le numéro de série embossé
- Disque de frein à friction fusionné antifissuration, antifragmentation et antihumidité
- Chaîne porteuse de Grade 100 zinguée fabriquée au Japon ou en Europe
- Protection contre la surcharge en option avec limiteur de couple à friction unidirectionnel dans le sens du levage
- Plage de température ambiante : -40 à 60 °C (-40 à 140 °F)
- Conformité aux normes de l'OSHA et aux normes B30.21 et HST-3 de l'ASME. De plus, la charge de rupture correspond à cinq fois la charge utile, respectant ainsi les exigences structurelles de l'annexe A de la norme HST-3 de l'ASME pour utilisation marine ou autre conformément aux exigences du département de la défense des États-Unis
- Certification ATEX : Groupe II 3 GD c IIB 60 °C X pour utilisation épisodique en milieu dangereux
- Assemblage final et essai de charge effectués aux États-Unis à partir de pièces importées. Produit fourni avec certificat pour chaque numéro de série
- Garde-chaîne ouvert permettant l'inspection visuelle sans accumuler les débris



NO. PRODUIT	NO. UPC	DESCRIPTION	CMU (T. US)	BRINS DE RETOUR	POIDS (LBS.)	DIMENSIONS (PO.)							
						A Min.	A1			E W/LANG.		P (lbs)	P (lbs) /LB.Pi.
RATPUL11/8X5L5-25A	X5L02250-05	PALAN A LEVIER X5L 5' 1020 KG- 1-1/8 TON US	1-1/8	1	14.0	11.8	3.9	4.7	9.6	0.9	5.9	52	0.5
RATPUL13/4X5L5-25A	X5L03528-05	PALAN A LEVIER X5L 5' 1600 KG- 1-3/4 TON US	1-3/4	1	19.5	13.2	4.1	5.0	10.4	1.2	6.6	72	0.7
RATPUL31/2X5L5-25A	X5L07056-05	PALAN A LEVIER X5L 5' 3200 KG- 3-1/2 TON US	3-1/2	1	32.0	15.6	4.6	6.3	16.3	1.3	7.9	84	1.5
RATPUL7X5L10-25A	X5L14000-10	PALAN A LEVIER X5L 10' 6350 KG- 7 TON US	7	2	57.0	21.3	4.6	8.6	16.3	1.6	7.9	86	3.2



