



**St-Pierre**  
CHAINES & ÉLINGUES Ltée • MONTRÉAL / CANADA

| L-<br>Couleur |         | Tableau :<br>Élingue Ronde – Modèle : L-RÉGULIÈRE |            |                  |                  |                  |                  |                     | Facteur<br>Sécurité 5:1 |
|---------------|---------|---|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| CODE          |         | CHARGE LIMITE TRAVAIL                             |            |                  |                  |                  |                  |                     | POIDS                   |
| L             | Couleur | Vertical  | Étrangleur | Panier<br>90 deg | Panier<br>60 deg | Panier<br>45 deg | Panier<br>30 deg | Diamètre-<br>Approx | PAR PIED                |
| L 3           | MAUVE   | 3000  | 2400       | 6000             | 5200             | 4200             | 3000             | 0,75                | 0,25                    |
| L 4           | NOIRE   | 4000  | 3200       | 8000             | 6900             | 5700             | 4000             | 0,8                 | 0,35                    |
| L 6           | VERTE   | 6000  | 4800       | 12000            | 10400            | 8500             | 6000             | 0,9                 | 0,40                    |
| L 9           | TAN     | 9000  | 7200       | 18000            | 15600            | 12700            | 9000             | 1                   | 0,50                    |
| L 12          | TAN     | 12000   | 9600       | 24000            | 20800            | 17000            | 12000            | 1,25                | 0,75                    |
| L 14          | ROUGE   | 14000   | 11200      | 28000            | 24200            | 19800            | 14000            | 1,3                 | 0,85                    |
| L 17          | ORANGE  | 17000   | 13600      | 34000            | 29400            | 24000            | 17000            | 1,6                 | 0,95                    |
| L 23          | BLEUE   | 23000   | 18400      | 46000            | 39800            | 32500            | 23000            | 1,65                | 1,25                    |
| L 26          | ORANGE  | 26000   | 20800      | 52000            | 45000            | 36800            | 26000            | 1,75                | 1,45                    |
| L 32          | GRISE   | 32000   | 25600      | 64000            | 55400            | 45300            | 32000            | 2,15                | 1,75                    |
| L 40          | ORANGE  | 40000   | 32000      | 80000            | 69300            | 56600            | 40000            | 2,45                | 2,25                    |
| L 54          | BRUNE   | 54000   | 43200      | 108000           | 93500            | 76400            | 54000            | 3                   | 2,75                    |
| L 68          | OLIVE   | 68000   | 54400      | 136000           | 117700           | 96200            | 68000            | 3,25                | 3,60                    |
| L90           | NOIRE   | 90000   | 72000      | 180000           | 155800           | 127300           | 90000            | 3,75                | 4,10                    |

CONFORMES AUX NORMES ASME B30.9, OSHA ET WSTDA. -- Composantes Nord-Américaines. Fabriqué au Canada.