LAM-É
ST-PIERRE

ÉLINGUE POLYESTER 4 POUCES, TYPE 3 ET TYPE 4 SIMPLE ET DOUBLE ÉPAISSEUR

Les sangles ont une largeur variant de 1 pouce à 24 pouces. Elles offrent une très grande flexibilité pour répondre à tous vos besoins de levage jusqu'à 120 000 livres. Nos sangles commerciales et industrielles respectent les normes rigoureuses de l'ASME et de la WSTDA. Nos sangles sont fabriquées de fils continus synthétiques à haute ténacité, choisis pour leur robustesse exceptionnelle, leur résistance à l'abrasion et leurs propriétés chimiques.

CARACTÉRISTIQUES

- Légères, pliables et faciles à manipuler
- Étiquettes faciles à lire
- Toutes les élingues en nylon ou en polyester ont un coefficient de sécurité de 5:1
- Utilisez-les avec les ponts roulants, les treuils ou les palans
- Les élingues peuvent être conçues à double, triple ou quadruples épaisseurs
- Protection contre l`usure disponible en option
- *Autres longueurs disponibles en fabrication spéciale sur demande*

UN PLI					
NO. PRODUIT	LARGEUR		DESCRIPTION	POID APPROXOMATIF	
	po	mm		lb	kg
419043PLSP-6P	4	102	ELINGUE POLYESTER SPN-4 1904 3' LSP	0.77	0.35
419044PLSP-6P	4	102	ELINGUE POLYESTER SPN-4 1904 4' LSP	0.87	0.39
419046PLSP-6P	4	102	ELINGUE POLYESTER SPN-4 1904 6' LSP	1.08	0.41
419048PLSP-6P	4	102	ELINGUE POLYESTER SPN-4 1904 8' LSP	1.29	0.59
4190410PLSP-6P	4	102	ELINGUE POLYESTER SPN-4 1904 10' LSP	1.51	0.69
4190412PLSP-6P	4	102	ELINGUE POLYESTER SPN-4 1904 12' LSP	1.72	0.78
4190414PLSP-6P	4	102	ELINGUE POLYESTER SPN-4 1904 14' LSP	1.93	0.88
4190416PLSP-6P	4	102	ELINGUE POLYESTER SPN-4 1904 16' LSP	2.14	0.97
4190418PLSP-6P	4	102	ELINGUE POLYESTER SPN-4 1904 18' LSP	2.35	1.07
4190420PLSP-6P	4	102	ELINGUE POLYESTER SPN-4 1904 20' LSP	2.56	1.16

Facteur de sécurité 5:1

CHARGES DE TRAVAIL						
MODÈLE	VERTICAL 90 º	ÉTRANGLEUR 90 º	PANIER 90 º	VERTICAL 90 º	ÉTRANGLEUR 90 º	PANIER 90 º
	lb	lb	lb	kg	kg	kg
SPN4, 1 PLI, 4 PO.	6,200	4,960	12,400	2,815	2,252	5,630

- **Ne jamais dépasser les charges de travail indiquées.**

Capacité des élingues synthétiques (nylon ou polyester) selon classe 7.
En conformité avec ASME B30.9

DEUX PLIS					
NO. PRODUIT	LARGEUR		DESCRIPTION	POID APPROXOMATIF	
	po	mm		lb	kg
429043PLSP-6P	4	102	ELINGUE POLYESTER SPN-4 2904 3' LSP	2.00	0.91
429044PLSP-6P	4	102	ELINGUE POLYESTER SPN-4 2904 4' LSP	2.55	1.16
429046PLSP-6P	4	102	ELINGUE POLYESTER SPN-4 2904 6' LSP	3.50	1.59
429048PLSP-6P	4	102	ELINGUE POLYESTER SPN-4 2904 8' LSP	4.55	2.06
4290410PLSP-6P	4	102	ELINGUE POLYESTER SPN-4 2904 10' LSP	5.35	2.43
4290412PLSP-6P	4	102	ELINGUE POLYESTER SPN-4 2904 12' LSP	6.30	2.86
4290414PLSP-6P	4	102	ELINGUE POLYESTER SPN-4 2904 14' LSP	7.25	3.29
4290416PLSP-6P	4	102	ELINGUE POLYESTER SPN-4 2904 16' LSP	8.10	3.67
4290420PLSP-6P	4	102	ELINGUE POLYESTER SPN-4 2904 20' LSP	10.00	4.54
4290425PLSP-6P	4	102	ELINGUE POLYESTER SPN-4 2904 25' LSP	12.40	5.63

Facteur de sécurité 5:1

CHARGES DE TRAVAIL						
MODÈLE	VERTICAL 90 º	ÉTRANGLEUR 90 º	PANIER 90 º	VERTICAL 90 º	ÉTRANGLEUR 90 º	PANIER 90 º
	lb	lb	lb	kg	kg	kg
SPN4, 2 PLIS, 4 PO.	11,000	8,800	22,000	4,990	3,990	9,980

- **Ne jamais dépasser les charges de travail indiquées.**

Capacité des élingues synthétiques (nylon ou polyester) selon classe 7.
En conformité avec ASME B30.9